

## GasAlert MicroClip Sorozat

Hordozható, vízálló, négygázas gáزدetektorok

Kisméretű. Könnyen használható. Megbízható üzemelés.

Ezekkel az előnyökkel nem csoda, hogy a GasAlert MicroClip széria a világ legerjedtebb többgázos detektorra. Az egyetlen hordozható gáزدetektor, ami IP68-as védelemmel van ellátva, így ellenáll a víz alá merülésnek – 45 percig, 1,2m mélységben. Mostoha körülményeknek is ellenálló készülék.

A két detektor egyaránt 18 órás üzemidővel és egygombos kezelőfelülettel rendelkezik.

**GasAlertMicroClip XL:** 2 éves gyártói garancia

**GasAlertMicroClip X3:** 3 éves gyártói garancia és egy innovatív O<sub>2</sub> szenzor jellemzi, ami akár 5 évig üzemképes.

**Használja különleges technológiánkat a biztonság, a teljesítmény és termelékenység érdekében.**

- Megnövelt kapacitású akkumulátor, hosszabb üzemidő
- Reflex™ technológia, mely a szenzorok hatékonyságát biztosítja.
- Könnyű, kompakt egyszerűen használható készülék-használata nem igényel szakértelmet

IntelliFlash™ funkcióval meggyőződhetünk a megbízható működésről.

### Választható kiegészítők:

MicroDock II tesztelő és kalibráló egység

Infravörös kommunikációs kiegészítő csomag

A további kiegészítőkért keresse a Cometron kft.-t



### GasAlertMicroClip X3 újdonságai:

5 éves becsült élettartam – 3 év garancia

Innovatív O<sub>2</sub> szenzor, mely nem igényel cserét 5 éven át

Minimalizált karbantartás, maximalizált üzemidő

## FUNKCIÓK ÉS ELŐNYÖK

12 órás garantált üzemidő hőmérséklettől függetlenül akár -20°C -on.

Tartós és tölthető lítium akkumulátor.

Ergonómikus és könnyen viselhető.

Valós idejű mért értékek megjelenítése.

Könnyen észrevehető riasztások.

IP68 védelem, víz és por ellen. Akár 45 percig, 1,2m mélyen.

Felhasználóbarát, egygombos kezelés, egyértelmű parancsokkal.

Az IntelliFlash™ jelzi, hogy a készülék használatra kész.

Indításkor átfogó önteszt.

MicroDock II tesztelő és kalibráló egységgel kompatibilis.

## Műszaki adatok:

	GasAlertMicroClip XL	GasAlertMicroClip X3		
<b>Méret</b>	11,3 x 6,0 x 3,2 cm			
<b>Tömeg</b>	190 g	179g		
<b>Hőmérséklet</b>	-20 .. +58 °C			
<b>Légnedvesség</b>	0 .. 95% relatív (nem kondenzálódó)			
<b>Riasztások</b>	- Fényjelzés, rezgés, hangjelzés (95 dB) - Alacsony és magas riasztás, STEL, TWA, méréshatár túllépése			
<b>Önteszt</b>	Riasztó hang- és fényjelzés bekapcsoláskor, szenzorok, akkumulátor és áramkörök folyamatosan			
<b>Mintavétel</b>	Kézi pumpával lehetséges			
<b>Akkumulátor élettartama</b>	18 óra (jellemzően); az újratöltés időigénye kevesebb, mint 6 óra			
<b>Felhasználói lehetőségek</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Működést mutató hangjelzés</li><li>- STEL intervallum megadása</li><li>- Szenzor be/ki</li><li>- Bennmaradó riasztások</li><li>- Biztonságos kijelzési mód</li><li>- Csendes üzemmód</li><li>- Kalibráció rögzítése</li><li>- Automatikus nullázás indításkor</li><li>- O<sub>2</sub> automatikus kalibráció indításkor</li><li>- Gyors gázteszt intervalluma</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- IntelliFlash™ intervallum megadása</li><li>- ARH% vagy tf% metán mérése</li><li>- Kalibráló gáz megadása</li><li>- Gyors gázteszt kézi indítása</li><li>- Kalibráció kézi indítása</li><li>- Alacsony riasztás nyugtázása</li><li>- Nyelv kiválasztása (5 db)</li><li>- Üdvözlő üzenet testreszabása</li></ul>		
<b>Besorolás, védettség:</b>	EMI/RFI: 89/336/EEK irányelvi megfelelés. Védettség: IP 68			
<b>Engedélyek:</b>	ATEX CE Ex II 1G T4 Ex ia IIC T4 Ga; CE-jelzés			
<b>Garancia:</b>	2 év (GAMC.XL) és 3 éves teljes garancia (GAMC. X3), a szenzorokra is			
<b>Mérhető gázok</b>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	Éghető
<b>Mérési tartomány</b>	0-30 tf%	0-100 ppm	0-500 ppm	0-100 ARH% 0-5,0 tf%
<b>Felbontás</b>	0,1 tf%	1 ppm	1 ppm	1 ARH% / 0,1 tf%

Folyamatos monitorozás akár négy különböző gázveszély detektálására

H <sub>2</sub> S
CO
O <sub>2</sub>
LEL

## Opciók, tartozékok (a tartozékok teljes listájáért kérjük, forduljon a képviselőhöz)



MicroDock II



Kiegészítő szűrő



IR-kábelkészlet



Ótműszeres töltő

# Honeywell

## Képviselő:

**Cometron Kft.**

1113 Budapest, Bocskai út 31.

Tel: (1)361-1130

Email: [info@cometron.hu](mailto:info@cometron.hu)

Web: [www.cometron.hu](http://www.cometron.hu)