

# BW GasAlertMax XT

Hordozható, vízálló négygázás gázdetektor  
Beépített mintaszivattyúval

**cometron**

## Előnyök

- ✓ ZÓNA 0 térben is használható
- ✓ Egyszerű, egygombos használat
- ✓ Megbízható mintavétel
- ✓ Rendkívül kedvező fenntartási költség

## A BW összes termékének jellemzői

- ✓ A gázkoncentrációk valós idejű megjelenítése a kijelzőn
- ✓ Vízálló IP 66 / 67
- ✓ Oxigén szenzor automatikus kalibrációja bekapcsoláskor
- ✓ Kompatibilis a BW MicroDock II automatikus ellenőrző- és kalibráló rendszerrel
- ✓ A szenzorok, az akku állapot, az áramköri épség és a riasztó hang- / fényjelzés automatikus ellenőrzése bekapcsoláskor

## A GasAlertMax XT detektor egyedi jellemzői

- ✓ Beépített mintaszivattyú (membrán technológia)
- ✓ Beépített szenzor a szivattyú blokkolás ellenőrzéséhez
- ✓ Szoftveres konfigurálási lehetőség a a BW Fleet Manager szoftverrel



## Műszaki adatok:

<b>Mérhető gázok</b>	O <sub>2</sub>	H <sub>2</sub> S	CO	Éghető	
<b>Mérési tartomány</b>	0-30 tf%	0-200 ppm	0-1000 ppm	0-100 ARH% 0-5,0 tf%	
<b>Felbontás</b>	0,1 tf%	1 ppm	1 ppm	1 ARH% / 0,1 tf%	
<b>Tömeg</b>	316 g				
<b>Légnedvesség</b>	10 .. 100% relatív (nem kondenzálódó)				
<b>Riasztások</b>	- Fényjelzés, rezgés, hangjelzés (95 dB) - Alacsony és magas riasztás, STEL, TWA, méréshatár túllépése				
<b>Önteszt</b>	Riasztó hang- és fényjelzés bekapcsoláskor, szenzorok, akkumulátor és áramkörök folyamatosan				
<b>Mintavételező szivattyú</b>	Beépített, mintavétel 20m-ről				
<b>Akkumulátor élettartama</b>	13 óra 0°C-on; 10 óra -20°C-on az újratöltés időigénye kevesebb, mint 6 óra				
<b>Felhasználói lehetőségek</b>	- Működést mutató hangjelzés - Biztonsági zárolás (szenzorhiba esetén) - Benmaradó riasztások - Normál állapot kijelzése - Kalibráció zárolás lehetősége - Helyszín választás - Szivattyú ellenőrzés bekapcsoláskor - Szenzor ellenőrzési intervallum megadás				- Szenzor kalibráció intervallum megadás - Szenzor beállítás - Detektor azonosítás - Alacsony riasztás nyugtázása - Nyelv választás - Indító üzenet - Működés ellenőrzés intervalluma - Adatnaplózási intervallum
<b>Besorolás, védettség:</b>	EMI/RFI: EMC 89/336/EEC irányelvi megfelelés. Védettség: IP 66/67				
<b>Engedélyek:</b>	ATEX CE Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4; CE-jelzés				
<b>Garancia:</b>	2 éves teljes garancia, a szenzorokra is				

**Opciók, tartozékok** (a tartozékok teljes listájáért kérjük, forduljon a képviselőhöz)



Gumi védőtok



Öv táskák



IR-adatkábel



Mellkas rögzítő

**Képviselő:**

**Cometron Kft.**  
1113 Budapest, Bocskai út 31.  
Tel: (1)361-1130  
Fax: (1)209-4718  
Email: [info@cometron.hu](mailto:info@cometron.hu)  
Web: [www.cometron.hu](http://www.cometron.hu)