



GasAlert Quattro

többgázás hordozható gáزدetektor



Egyértelmű jelzések, egyszerű kezelés

A GasAlertQuattro robusztus és megbízható 4-gázás gáزدetektor, amely ötvözi az átfogó funkciók és az egygombos működtetés nyújtotta előnyöket. A flexibilis tápellátási funkciónak köszönhetően GasAlertQuattro mindig rendelkezésre áll. A grafikus folyadékkristály kijelzőn egyszerűen felismerhető ikonok jelzik az egyes állapotokat, mint pl. a bump tesztet és kalibrációt. Az IntelliFlash funkció folyamatos információt ad a készülék rendelkezésre állásáról. Alkalmas minden ipari alkalmazásban történő gázveszélyjelzésre. Kompatibilis a BW MicroDock II automatikus tesztelő és kalibráló rendszerrel.

H₂S

CO

O₂

ARH



Egygombos
működtetés



Mindig
rendelkezésre
áll



Egyértelmű
ikonok

- Egygombos működtetés, egyszerű kezelés
- Megbízható Surecell szenzorok a legmostohább körülményekhez
- Cserélhető tápellátás megnövelt üzemidővel

BW
Technologies
by Honeywell

Képviselet: COMETRON Kft.

www.cometron.hu

Wear yellow. Work safe.

Seeⁿgreen.

A BW termékek jellemzői

- A gázkoncentrációk valós idejű megjelenítése az LCD-n
- Vízálló
- Egyszerű automatikus kalibráció a MicroDock II rendszerrel
- A szenzorok, az akku, az áramkörök és a riasztó hang- / fényjelzés ellenőrzése bekapcsoláskor
- Ütésálló tokozás
- Kis méretű és könnyű a kényelmes viselés érdekében

A Quattro detektor egyedi jellemzői

- Cserélhető akku vagy telep
- Egygombos működtetés
- Egyedülálló adat és eseménynapló kapacitás
- IntelliFlash rendelkezésreállítás jelzés
- Keresztérzékenységgel szemben növelt ellenállású szenzorok
- Megbízható Surecell szenzorok

Tartozékok: (kérjük keresse a Cometron Kft.-t)



Mérhető gázok	O ₂	H ₂ S	CO	Éghető
Mérési tartomány	0-30 tf%	0-200 ppm	0-1000 ppm	0-100 ARH% 0-5,0 tf%
Felbontás	0,1 tf%	0,1 ppm	1 ppm	1 ARH% / 0,1 tf%
Tömeg	338 g (akkuval)			
Hőmérséklet	- 20 ... + 50 °C			
Légnedvesség	0 .. 100% relatív (nem kondenzálódó)			
Riasztások	- Fényjelzés, rezgés, hangjelzés (95 dB) - Alacsony és magas riasztás, STEL, TWA, méréshatár túllépése			
Önteszt	Riasztó hang- és fényjelzés bekapcsoláskor, szenzorok, akkumulátor és áramkörök folyamatosan			
Akkumulátor élettartama	20 óra (tipikusan); az újratöltés időigénye kevesebb, mint 3 óra			
Felhasználói lehetőségek	<ul style="list-style-type: none"> - Működést mutató hang és fény jelzés - STEL intervallum megadása - Szenzor be / ki - Bennmaradó riasztások - Biztonságos kijelzési mód - Csendes üzemmód - Automatikus nullkalibráció indításkor - Kijelzés megfordítása - ARH% vagy tf% metán mérése - Kalibráló gáz koncentráció megadása - Gyors gázteszt kézi indítása - Kalibráció kézi indítása - Nyelv kiválasztása (5 db) - Üdvözlő üzenet testreszabása - Adatnaplózás intervalluma 			
Besorolás, védettség:	EMI/RFI: EMC 2004/108/EC irányelvi megfelelés. Védettség: IP 65/67			
Engedélyek:	ATEX CE Ex II 1G T4 Ex ia IIC T4; CE-jelzés			
Garancia:	2 éves teljes garancia, a szenzorokra is			

Képviselet:

Cometron Kft.

1113 Budapest, Bocskai út 31.

Tel: (1)361-1130

Fax: (1)209-4718

Email: info@cometron.hu